



## REFECTOSOIE 4X4 BLANC - 3L

Ref : 124175



### Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture alkyde satinée polyvalente haute performance. Excellent rendu. Excellente opacité et garnissant. Finition très soignée. Application menuiseries. Lessivable. Sèche même en conditions climatiques extrêmes.
RENDEMENT	—	14 à 16 m <sup>2</sup> /L
MASSE	—	1.4 KM3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
PHASE	—	Solvant
PEINTURE		
TYPE DE	—	solvant
PEINTURE		
TEMPS DE	—	5 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PIÈCE	—	Extérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
OUTIL	—	Pistolet

<b>D'APPLICATION ZONE D'UTILISATION</b>	Menuiserie extérieur
<b>ZONE D'UTILISATION</b>	Menuiserie intérieur
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	Bois
<b>SUPPORT D'APPLICATION</b>	Métal
<b>TEINTE COULEUR</b>	Blanc
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	Blanc
<b>URL FDES OU PEP</b>	12 MOIS
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37310</a>
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	10
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	1.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	1.28
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	Collective
<b>FONCTIONNELLE CONTENANCE</b>	Mètre carré
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	3 litre
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture satinée ou boiseries en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
	440008
	GAUTHIER