



REFECTOSOIE 4X4 BLANC - 3L

Ref : 124175



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Peinture alkyde satinée polyvalente haute performance. Excellent rendu. Excellente opacité et garnissant. Finition très soignée. Application menuiseries. Lessivable. Sèche même en conditions climatiques extrêmes.
RENDEMENT	—	14 à 16 m ² /L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	—	1.4 KM3
PHASE PEINTURE	—	Solvant
TYPE DE PEINTURE	—	solvant
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	5 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Extérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet

OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie intérieur
SUPPORT D'APPLICATION	—	Bois
SUPPORT D'APPLICATION	—	Métal
TEINTE COULEUR	—	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	—	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	12 MOIS
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	10
FONCTIONNELLE CONTENANCE	—	Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	3 litre
INDICATEUR CARBONE	—	Assurer la fonction de protection et décoration de 1m ² de boiserie avec une peinture en phase solvant pendant une durée de vie de référence de 10 ans.
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	2.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
URL FDES OU PEP	—	2.07
TYPE DE FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31586
RÉF. FABRICANT MARQUE	—	Défaut
	—	440008
	—	GAUTHIER