LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/06/25 à 10:22

GORI TOP MAT BLANC CAL 1L

Ref : 124178

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture acrylique haute performance, mat profond pour murs et plafonds. Très grande facilité d'application. Traces et retouches invisibles. Lessivables (RAH / classe 1). Aspect très homogène, poché fin. Mono produit impression/finition.
RENDEMENT	8 à 11 m²/L
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	1.32 KM3
TYPE DE PEINTURE	Acrylique
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
TEINTABLE	Oui
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
SUPPORT D'APPLICATION	Plâtre
SUPPORT D'APPLICATION	Peinture
SUPPORT	Béton

D'APPLICATION TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	24 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. » (*)
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37280
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	1.3 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.3
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	1 litre
PHASE PEINTURE	Aqueuse
RÉF. FABRICANT	440037
MARQUE	GORI