CEGEPRIM UN 5 L.

Ref : 124234

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Cegeprim UN2 S4 s'utilise comme primaire avant ragréage de sol intérieur. Il sert de régulateur de porosité pour support très poreux et d'adhérence pour support normalement poreux. Il convient également en primaire d'accrochage pour support fermé. Il est adapté sur sol extérieur, hors dallage sur terre-plein. Sur mur intérieur, il s'applique comme primaire régulateur et fixateur de fond avant : - la pose d'un revêtement mural de douche - la mise en œuvre d'un SPEC Carrosec 2 - la pose du procédé d'étanchéité sous carrelage Cegelastic.
CONTENANCE	5 litre
CONSOMMATION	De 100 à 200 g/m²
CLASSEMENT COV	A+
AVANTAGES PRODUIT	Prêt à l'emploi, ne pas rajouter d'eau
TEINTE	Jaune
COULEUR	Jaune - Doré
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29265
PLUS PRODUIT	- Adapté à la plupart des supports- Compatible avec une chape anhydrite- Convient en neuf comme en rénovation- Sans solvant- Très faible émission de COV
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réguler la porosité du substrat et assurer l'adhérence des couches ultérieures pour le collage d'1 m² de revêtement de sol ou de mur préparé dans les règles de l'art, sur la base d'une durée de vie de 10 ans
DURÉE VIE DE RÉF	10

ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Bidon de 5 L
RÉF. FABRICANT	648979
MARQUE	CEGECOL