

CEGEPRIM UN 5 L.

Ref : 124234



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Cegeprim UN2 S4 s'utilise comme primaire avant ragréage de sol intérieur. Il sert de régulateur de porosité pour support très poreux et d'adhérence pour support normalement poreux. Il convient également en primaire d'accrochage pour support fermé. Il est adapté sur sol extérieur, hors dallage sur terre-plein. Sur mur intérieur, il s'applique comme primaire régulateur et fixateur de fond avant : - la pose d'un revêtement mural de douche - la mise en œuvre d'un SPEC Carrosec 2 - la pose du procédé d'étanchéité sous carrelage Cegelastic.
CONTENANCE	—	5 litre
CONSUMMATION	—	De 100 à 200 g/m ²
CLASSEMENT COV	—	A+
AVANTAGES	—	Prêt à l'emploi, ne pas rajouter d'eau
PRODUIT	—	
TEINTE	—	Jaune
COULEUR	—	Jaune - Doré
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29265
PLUS PRODUIT	—	- Adapté à la plupart des supports- Compatible avec une chape anhydrite- Convient en neuf comme en rénovation- Sans solvant- Très faible émission de COV
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Réguler la porosité du substrat et assurer l'adhérence des couches ultérieures pour le collage d'1 m ² de revêtement de sol ou de mur
FONCTIONNELLE	—	préparé dans les règles de l'art, sur la base d'une durée de vie de 10 ans
DURÉE VIE DE RÉF	—	10

ACV (ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	——	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Bidon de 5 L
RÉF. FABRICANT	——	648979
MARQUE	——	CEGECOL