



LOT CHAUFFE-EAU MALICIO 3 40L REVERSIBLE + KIT GROUPE DE SECURITE DROI

Ref : 124289



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION ——— Chauffe-eau connecté avec l'application Cozytouch. Résistance stéatite protégée du calcaire. : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Inclus 2 raccords diélectriques 1/2 vers 3/4. Garantie 5 ans, pièces 2 ans.

CAPACITÉ	———	40 L
DIMENSIONS	———	(H x l x P) 765 x 490 x 300 mm
HAUTEUR (MM)	———	765 MM
DIAMÈTRE (MM)	———	765 MM
COULEUR	———	Blanc
CLASSE ERP	———	B
(MODE ECS)		
TENSION EN VOLTS	———	Monophasé (230)
PROFIL DE SOUTIRAGE	———	M
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31603
MATIÈRE	———	Acier émaillé
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN WATTS	———	2250
TEINTE	———	Blanc

PUISSANCE EN KW	2.25
GARANTIE	5 ans
DESCRIPTIF	Assurer la production d'eau chaude sanitaire à l'aide d'un chauffe-eau électrique (capacité jusqu'à 50L) sur une durée de vie de référence de
UNITÉ FONCTIONNELLE	15 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	15
INDICATEUR CARBONE	151.26 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	151.26
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
LONGUEUR (MM)	300 MM
LARGEUR (MM)	490 MM
POIDS (KG)	24.5 KG
PROFONDEUR (MM)	300 MM
TYPE DE RÉSISTANCE	Steatite
TYPE DE POSE/FIXATION	Multi-position
RÉF. FABRICANT	231063
MARQUE	THERMOR
DIAMÈTRE (")	3/4
MATIÈRE	Laiton
PLUS PRODUIT	Fabrication française
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
FORME	Droite
POIDS (KG)	0.44 KG
INDICATEUR CARBONE	3.08 Kg CO2 éq./Pièce sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.08
RÉF. FABRICANT	S602010
MARQUE	COMAP