



ROCKPLUS PREM 120 MM

Ref : 124337



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le panneau de laine de roche Rockplus Premium Kraft est utilisé pour l'isolation de tout type de paroi verticale entre ossature et tout type de contre-cloison maçonnée. Mono densité et rigide, il est revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène. Il peut également être utilisé pour l'isolation des combles aménagés entre chevrons et sous chevrons.
EPAISSEUR (MM)	————	120 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	————	3.75
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	————	0.032
CLASSEMENT COV	————	A+
NORME	————	EN 13162+A1:2015
DIMENSIONS	————	1,35 x 0,6 m
FICHE TECHNIQUE	————	
MATIÈRE	————	Laine de roche
TEINTE	————	NATUREL
AGIR	————	Oui
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	1m ² d'isolant en laine de roche permettant d'assurer une fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 3.75 K.m ² /W (hors accessoires de pose) pour l'isolation des murs par l'intérieur et des combles aménagés.
DURÉE VIE DE RÉF	————	50

ACV (ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	10.02 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	10.02
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37615
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	3 panneaux soit 2,43 m ²
RÉF. FABRICANT	——	265771
MARQUE	——	ROCKWOOL