PAREXLANKO ENDUIT PAREXI BLANC CASSE G20 SAC DE 25KG

Ref : 124396

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit monocouche coloré grain moyen, lourd OC3, pour façades neuves. Convient pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs et intérieurs en maçonnerie et béton. Application manuelle.
CONSOMMATION	1,6 kg/m²/mm
TYPES D'APPLICATION	Manuel
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc cassé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	Spécial application manuelle Finitions variées : gratté, rustique, rustique écrasé, taloché, lissé truelle

INDICATEUR CARBONE		5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF		5.65
URL FDES OU PEP		https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROSITÉ		SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ		SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT		PARE25G20
MARQUE		PAREXLANKO