

**PAREXLANKO** **MONODÉCOR GM SAC 25KG**  
**COULEUR SUR COMMANDE**

Ref : 124400



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Avec l'enduit Monodécors GM de Parexlanko, imperméabilisez et décorez toutes les façades neuves. Enduit monocouche lourd de type OC3, Monodécors GM est un produit polyvalent qui convient également aux murs intérieurs. Sa résistance élevée le destine aussi aux parois enterrées. Monodécors GM est applicable sur de nombreux supports : murs maçonnés en blocs béton, murs de béton banché, corps d'enduit et sous-enduit classés CSIV. Mortier à grain moyen, granulométrie : 0-2,5 mm.
<b>CONSUMMATION</b>	—	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>UTILISATION</b>	—	Machine
<b>TEINTE</b>	—	Selon nuancier
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	—	Sac de 25 kg
	—	

**PLUS PRODUIT**

- Nombreuses finitions possibles : gratté moyen, rustique, rustique écrasé<br>- Enduit résistant, applicable sur les parois enterrées<br>- Réactif

<b>INDICATEUR</b>	————	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>CARBONE</b>		
<b>RÉCH CLIM KG</b>	————	5.65
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>		
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781</a>
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH05 - Corrosif
<b>DANGEROUSITÉ</b>	————	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	MONODECOR GM SC
<b>MARQUE</b>	————	PAREXLANKO