



FACADE SMARTCONTROL THERMO 3 VOIES

Ref : 125285



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	<p>— A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min</p>
LARGEUR (MM)	— 180 MM
NOMBRE DE SORTIES	— 3
POIDS (KG)	— 1.795 KG
MATIÈRE	— Laiton
TEINTE	— Chromé
COULEUR	— Gris - Argent
DURÉE VIE DE	— 20

REF ACV (ANNÉE)	————	27.78 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	27.78
TYPE DE FDES OU PEP	————	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Pièce
FORME	————	Carrée
LONGUEUR (MM)	————	340 MM
HAUTEUR (MM)	————	245 MM
MODÈLE	————	à poser en saillie
PROFONDEUR (MM)	————	200 MM
GARANTIE	————	10 ans
RÉF. FABRICANT	————	29126000
MARQUE	————	GROHE