



## STRAT CLASSIC CHENE HAVANA NATUREL 8X190X1200 1.596M

Ref : 126000



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

Le sol stratifié Classic de Quick-Step est un revêtement à 4 chanfreins pour sols intérieurs construit à partir de panneaux de fibres haute densité. Il est destiné à habiller toutes les pièces de la maison. Résistant à l'eau et facile à entretenir grâce à la technologie HydroSeal garantissant l'absence d'infiltration, le sol stratifié Classic de Quick-Step possède une épaisseur de 8 mm. Il est pourvu du système d'encliquetage breveté Uniclic qui permet une installation simple et rapide. Alliant performances d'étanchéité et équilibre des couleurs, le sol stratifié Classic de Quick-Step est disponible dans un large choix de décors pour répondre à toutes les envies de personnalisation. Compatible avec un sol chauffant.

### TYPE DE BORDS

4 chanfreins

### DIMENSIONS

8 x 1200 x 190 mm

### COMPATIBILITÉ

Sol chauffant basse temp. max 27°C

### COMPATIBILITÉ

Oui

### PIÈCE HUMIDE

Classic hydroseal

### GAMME

25 ans

### GARANTIE

- Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans)  
- Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement

### PLUS PRODUIT

<b>ESSENCE DES BOIS</b>	HydroSeal (garantie humidité 5 ans) - Facile à poser : système Châtaignier
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Epicéa
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Frêne
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Pin Sylvestre
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Bouleau
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Chêne
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Douglas
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Peuplier
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Charme
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	Hêtre
<b>MATIÈRE</b>	Stratifié
<b>CLASSE D'USAGE</b>	32
<b>COLLECTIF</b>	
<b>COULEUR</b>	Bois
<b>TEINTE</b>	Havana naturel
<b>AGIR</b>	Oui
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	20
<b>ACV (ANNÉE)</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ</b>	
<b>FONCTIONNELLE</b>	Mètre carré
<b>POIDS/M<sup>2</sup> (KG)</b>	7.48 KG
<b>DESCRIPTIF UNITE</b>	Revêtir 1 m <sup>2</sup> de sol par un revêtement stratifiés, d'épaisseur de 7
<b>FONCTIONNELLE</b>	mm à 12 mm, pour une durée de vie de référence de 20 ans.
<b>INDICATEUR</b>	11.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
<b>CARBONE</b>	
<b>RÉCH CLIM KG</b>	11.82
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34478">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34478</a>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	
<b>DU PRODUIT</b>	1,596 m <sup>2</sup> /botte
<b>TYPE DE</b>	
<b>POSE/FIXATION</b>	à encliquer
<b>LARGEUR (MM)</b>	190 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	1200 MM
<b>POIDS (KG)</b>	10.809 KG
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	8 MM
<b>RÉF. FABRICANT</b>	CLM1656
<b>MARQUE</b>	QUICK STEP