



STRAT SIGNATURE CHENE PATINE BRUN 9X212X1380 2.048M

Ref : 126016



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le sol stratifié Capture (ex : Signature) de Quick-Step est un revêtement pour sols intérieurs chanfreiné sur 4 côtés avec une épaisseur de 9 mm. Composé de fibres de bois naturelles et recouvert d'un papier décor, il possède une surface robuste et hautement résistante à l'abrasion. Doté de la technologie Hydroseal, le sol stratifié Capture (ex : Signature) de Quick-Step est résistant à l'eau et peut se poser dans toutes les pièces de l'espace résidentiel : salon, chambre, salle de bain, cuisine. De classe 32, il convient également en usage commercial soumis à trafic modéré : magasins, bureaux... Il est pourvu du système d'encliquetage breveté Uniclic qui permet une installation simple et rapide. Imitant à merveille le bois naturel et les variations de la nature, le sol stratifié Capture (ex : Signature) de Quick-Step est personnalisable grâce à une sélection de décors raffinés. Compatible avec un sol chauffant.
TYPE DE BORDS	4 chanfreins
DIMENSIONS	9 x 1380 x 212 mm
COMPATIBILITÉ	Sol chauffant basse temp. max 27°C
COMPATIBILITÉ	Oui
PIÈCE HUMIDE	
GARANTIE	25 ans
PLUS PRODUIT	- Solide : résiste à l'usure, aux impacts, aux taches, aux rayures et aux UV grâce à la technologie Scratch Guard (garantie 25 ans)

- Hydrofuge : parfaitement étanche grâce au revêtement
HydroSeal (10 ans de garantie humidité)
- Facile à poser : sys

ESSENCE DES BOIS	_____	Chêne
ESSENCE DES BOIS	_____	Frêne
ESSENCE DES BOIS	_____	Pin Sylvestre
ESSENCE DES BOIS	_____	Charme
ESSENCE DES BOIS	_____	Douglas
ESSENCE DES BOIS	_____	Hêtre
ESSENCE DES BOIS	_____	Peuplier
ESSENCE DES BOIS	_____	Bouleau
ESSENCE DES BOIS	_____	Châtaignier
ESSENCE DES BOIS	_____	Epicéa
MATIÈRE	_____	Stratifié
CLASSE D'USAGE	_____	32
COLLECTIF		
COULEUR	_____	Brun - Marron
TEINTE	_____	Chêne nature gercé
POIDS/M² (KG)	_____	8.65 KG
DESCRIPTIF UNITÉ	_____	Revêtir 1 m² de sol par un revêtement stratifiés, d'épaisseur de 7
FONCTIONNELLE		mm à 12 mm, pour une durée de vie de référence de 20 ans.
INDICATEUR	_____	11.82 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	11.82
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34478
TYPE DE FDES OU	_____	Individuelle
PEP		
DURÉE VIE DE RÉF	_____	20
ACV (ANNÉE)		
UNITÉ DE L'UNITÉ	_____	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
CONDITIONNEMENT	_____	2,048 m²/botte
DU PRODUIT		
GAMME	_____	Capture (ex Signature)
TYPE DE	_____	à encliqueter
POSE/FIXATION		
ZONE	_____	Sol intérieur
D'UTILISATION		
RÉF. FABRICANT	_____	SIG4751
MARQUE	_____	QUICK STEP