

# **GEBERIT** BATI AUTOPORTANT DUOFIX ETROIT

Ref : 127227



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

Autoportant  
Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm  
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable  
Pour hauteur de chape de 0–20 cm  
Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui  
Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exiguës  
Pieds supports galvanisés  
Pieds supports réglables 0–20 cm  
Pieds supports antidérapants  
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol  
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm  
Résistant à 400 kg  
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière  
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique  
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal  
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation  
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine  
Coude de chasse emboîté  
Réservoir pouvant pivoter de 180° pour permettre l'accès depuis une pièce de maintenance  
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils  
Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre  
Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière  
Montage sans outils de plaques de déclenchement Sigma  
Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné  
Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit

AquaClean<br>Fixation pour le raccordement électrique<br>Compatible avec boîtier Power & Connect<br>Réservoir étanche soufflé en une seule pièce<br>Pieds autobloquants<br>Compatible avec WC lavants AquaClean et boîtier Power & Connect<br>N°1 de la technologie sanitaire en Europe<br>Largeur réduite 42 cm<br>Pour la construction en cloison sèche<br>Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle<br>Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local<br>Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque<br>Pour montage dans des locaux étroits et des niches<br>Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011

|                                       |       |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLUS PRODUIT</b>                   | _____ | Bâti étroit : taille réduite                                                                                                                                                             |
| <b>GARANTIE</b>                       | _____ | 10 ans                                                                                                                                                                                   |
| <b>URL FDES OU PEP</b>                | _____ | <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33108</a>                                        |
| <b>MATIÈRE</b>                        | _____ | Acier                                                                                                                                                                                    |
| <b>DESCRIPTIF</b>                     | _____ | Assurer les fonctions de bâti support, d'alimentation et d'évacuation de l'eau pour WC suspendu à l'aide d'un système complet bâti-support pour une durée de vie de référence de 20 ans. |
| <b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>            | _____ | 20                                                                                                                                                                                       |
| <b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>   | _____ |                                                                                                                                                                                          |
| <b>INDICATEUR CARBONE</b>             | _____ | 116.94 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans                                                                                                                                                       |
| <b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>  | _____ | 116.94                                                                                                                                                                                   |
| <b>TYPE DE FDES OU PEP</b>            | _____ | Défaut                                                                                                                                                                                   |
| <b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b> | _____ | Pièce                                                                                                                                                                                    |
| <b>HAUTEUR (MM)</b>                   | _____ | 452 MM                                                                                                                                                                                   |
| <b>LARGEUR (MM)</b>                   | _____ | 187 MM                                                                                                                                                                                   |
| <b>LONGUEUR (MM)</b>                  | _____ | 1138 MM                                                                                                                                                                                  |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | _____ | 19 KG                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROFONDEUR (MM)</b>                | _____ | 1138 MM                                                                                                                                                                                  |
| <b>RÉF. FABRICANT</b>                 | _____ | 111.389.00.5                                                                                                                                                                             |
| <b>MARQUE</b>                         | _____ | GEBERIT                                                                                                                                                                                  |