



An Orbia business.

COUDE PVC EVACUATION BATIMENT MF 2230 DN50 - CERTIFIE NF-ME SAC 10 PC

Ref : 127971



Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE (MM)	_____	50 MM
MATIERE	_____	PVC-U
TEINTE	_____	GRIS
CONTENU DU SACHET/BOITE	_____	1
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Mètre
MODÈLE	_____	1 pièce
ANGLE DE LA FORME EN DEGRÉS	_____	22.3 DEGRES
HAUTEUR (MM)	_____	56 MM
LARGEUR (MM)	_____	57 MM
POIDS (KG)	_____	0.048 KG
PROFONDEUR (MM)	_____	91 MM
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	_____	Assurer l'évacuation jusqu'en limite de propriété d'un bâtiment des eaux usées et des eaux pluviales par 1 m de réseau d'assainissement en PVC (DN 315 mm) pendant une durée de vie de référence de 50 ans. Le linéaire de réseau d'assainissement en PVC peut
DURÉE VIE DE	_____	50

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	——	40.02 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	40.02
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28067
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
TYPE DE RACCORD	——	Mâle - Femelle
RÉF. FABRICANT	——	3025556
MARQUE	——	WAVIN