

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



CAROPLATRE PLEIN HYDRO 10CM

Ref : 12842



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le carreau de plâtre Caroplastre Hydro 10 de Placo est un carreau plein destiné à la réalisation de cloisons en intérieur, dans des pièces exposées à l'humidité. Il dispose de parements lisses et verts et peut également être employé pour des travaux d'aménagement intérieur de tout type, en pièce humide. Il agit également comme un régulateur hygrométrique naturel de la pièce : il absorbe l'humidité de l'air et le conserve lorsque la pièce est trop humide, et la restitue lorsque l'air y est trop sec. - Classement à l'humidité : H2.
EPAISSEUR (CM)	10 CM
POIDS (KG)	31.685 KG
LONGUEUR (MM)	660 MM
POIDS/M² (KG)	100.8 KG
UTILISATION	Cloisons, gaines techniques et autres aménagements (tabliers de baignoire, bar de cuisine)
COMPATIBILITÉ PIÈCE HUMIDE	Oui
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H2
LARGEUR (MM)	500 MM
MATIÈRE	Plâtre
TEINTE	Vert
COULEUR	Vert
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31583

DESCRIPTIF		Assurer la fonction de 1m ² de cloisonnement en carreaux de plâtre d'épaisseur 100mm pour une durée de vie de référence de 50 ans
UNITÉ FONCTIONNELLE		
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	46.8 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
HAUTEUR (MM)	———	100 MM
RÉF. FABRICANT	———	L310103P0240
MARQUE	———	PLACO