


Tarkett DALLE ID CLICK SOLID 55 OXYDE STEEL 330.3X67

Ref : 128590



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La dalle ID Inspiration Click Solid 55 est un revêtement en PVC revêtu d'un décor inspiré du métal ou du bois (selon modèles). Facile à poser grâce à son système de clic angulaire à plat, elle trouve sa place dans tous types d'environnements résidentiels ou tertiaires soumis à une circulation intense. La structure de la lame PVC ID Inspiration Click Solid 55 autorise une pose directe sur sol existant et sur carrelage à joints fins.
TYPE DE POSE/FIXATION	à clipser
TYPE DE BORDS	4 chanfreins
EPAISSEUR	0.55
COUCHE D'USURE	
EN MM	
DIMENSIONS	5 x 670 x 330.3
COMPATIBILITÉ	compatible sol chauffant maximum 27 degrés
PLUS PRODUIT	Très résistant aux taches et aux rayures grâce au nouveau traitement de surface Tektanium
GAMME	ID Click Solid 55
MATIÈRE	Lvt
CLASSE D'USAGE	33
COLLECTIF	
TEINTE	Acier oxydé

COULEUR	—	Gris - Argent
GARANTIE	—	10 ans
POIDS/M² (KG)	—	9.09 KG
CONDITIONNEMENT	—	1,75 m²/botte
DU PRODUIT		
DESCRIPTIF UNITÉ	—	1 m² de revêtement de sol avec une masse de 8,28 kg sur une
FONCTIONNELLE		durée de vie de référence de 25 ans, pour une application et des
		caractéristiques spécifiques et une utilisation conforme aux
		normes EN 10582 et EN ISO 10874
DURÉE VIE DE RÉF	—	25
ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR	—	18.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	—	18.68
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30768
TYPE DE FDES OU	—	Individuelle
PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Mètre carré
FONCTIONNELLE		
ZONE	—	Sol intérieur
D'UTILISATION		
RÉF. FABRICANT	—	24619023
MARQUE	—	TARKETT