


Ref : 12862



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau isolant Maxisol de Hirsh s'utilise pour l'isolation des sols, et plus particulièrement pour l'isolation des planchers chauffants. Composé de PSE haute densité, il présente une bonne performance thermique.
DIMENSIONS	120 x 100 cm
EPAISSEUR (MM)	20 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.55
MATIÈRE	Polystyrène expansé
URL FDES OU PEP	https://fdes.hirschisolation.fr
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.036
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DESCRIPTIF	Isolant en polystyrène expansé (PSE) réalisant des fonctions d'isolation thermique pour un m² de surface en assurant la résistance thermique de R = 0,55 m².K/W, hors système de fixation, pour une durée de vie de référence de 50 ans
UNITÉ FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR	2.11 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.11
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	1.7 W/M2K
HAUTEUR (MM)	20 MM
LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	0.612 KG
GAMME	MAXISOL - Isolant multi usage
RÉF. FABRICANT	1X400602012001000
MARQUE	HIRSCH FRANCE