PLACOPLATRE BA10 260X120

Ref : 12885

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque de plâtre Placoplatre BA10 à bords amincis est lisse et prête à peindre. Elle s'utilise pour le montage de cloisons, le doublage de murs, ou encore la réalisation d'ouvrages courbes. Elle se fixe sur ossature métallique. Grâce à sa faible épaisseur, la plaque de plâtre Placoplatre BA 10 peut être cintrée. - Épaisseur réelle : 9,5 mm
DIMENSIONS	260 x 120 cm
POIDS (KG)	22.464 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.03
TYPE DE BORDS	Amincis (x2)
UTILISATION	Destinée à l'habillage de murs, ou à la réalisation d'ouvrages courbes
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
TYPE	BA 10
MATIÈRE	Plâtre
COULEUR	Beige - Crème
TEINTE	Beige
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34163
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de parement fixé et jointoyé, hors ossatures métalliques, sous forme de panneau rigide, destiné à recevoir tout type de finition.
DURÉE VIE DE	50

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	1.96 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.96
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
LONGUEUR (CM)	260 CM
LARGEUR (CM)	120 CM
HAUTEUR (CM)	1 CM
EPAISSEUR (CM)	0.95 CM
AGIR	Oui
RÉF. FABRICANT	P01002600
MARQUE	PLACO