

NOVIPRO BETONNIERE NOVIPRO 200 ELECTRIQUE

Ref : 129007



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Usage : chantier quotidien. Puissance / tension : 0,75 CV / 230 V. Capacité de malaxage : 160 l. Couronne + pignon en fonte. Transmission type Poly-V. Volant démultiplié. Fond de cuve renforcé. Transmission par courroie à tension permanente. Démultiplication du volant de basculement. Volant de grand diamètre. Roues Ø 300 mm renforcées. Pignon d'entraînement et couronne en fonte, en 1 seul bloc (excellente planéité). Crochet de levage. Non tractable. Poids : 95 kg.
CAPACITÉ DE CUVES EN LITRE	—	185 litre
CAPACITÉ DE MALAXAGE EN LITRE	—	160 litre
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	—	IP54
POIDS (KG)	—	95 KG
TENSION EN VOLTS	—	230
DIAMÈTRE ROUE	—	300 MM
GARANTIE	—	1 an

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	799.85 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
TYPE DE FDES OU PEP	799.85
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Estimée
RÉF. FABRICANT	Pièce
MARQUE	NP20B2M14 NOVIPRO