

# GORI<sup>®</sup> GORIMIX VELOURS BLANC - 3L

Ref : 129147



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Peinture veloutée de finition, résines alkydes et acrylique en émulsion bio-sourcée pour murs, plafonds et menuiseries. Bonne opacité et bon garnissant. Très bon confort d'application : sans reprise long temps ouvert. Utilisation directe sur toile de verre, lessivable.
<b>RENDEMENT</b>	—	10 à 12m <sup>2</sup> /L
<b>MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)</b>	—	1.38 KM3
<b>AVANTAGES PRODUIT</b>	—	Support toile de verre : 7à9m <sup>2</sup> /l
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Sec au toucher : 2 heures
<b>TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION</b>	—	6 HEURE
<b>TEINTABLE</b>	—	Oui
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	—	Intérieur
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Pistolet
<b>OUTIL D'APPLICATION</b>	—	Brosse/rouleau
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	—	12 MOIS
	—	

<b>URL FDES OU PEP</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	10
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	—	1.31 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	—	Collective
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Mètre carré
<b>ASPECT</b>	—	Velours
<b>CONTENANCE DESCRIPTIF</b>	—	3 litre
<b>UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Protéger et décorer 1m <sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, peinture de type satinée ou boiseries en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun en
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	447358
<b>MARQUE</b>	—	GORI