

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

## KIT HYGRO EVOLIS BASSE CONSO

Ref : 129809



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle jusqu'à 6 sanitaires. Piquages : 1 x Ø125 + 6 x Ø80 pour sanitaires + 1 x Ø 160 pour rejet toiture. Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante. Moteur EC basse consommation
<b>COMPATIBILITÉ</b>	—	Du T1 au T7
<b>NORME</b>	—	RT 2012 / RE 2020
<b>ACCESSOIRE(S) INCLUS</b>	—	Kit complet
<b>GARANTIE</b>	—	5 ans
<b>CLASSE ERP (CHAUFFAGE, LAMPE)</b>	—	B
<b>NIVEAU SONORE PLUS PRODUIT</b>	—	21 DBA
<b>DÉBIT EN L/HEURE</b>	—	Extra-plate 16,8 cm d'épaisseur
<b>M3/HEURE L/MN</b>	—	290 m <sup>3</sup> /h
<b>CONSUMMATION</b>	—	9,9 à 22,2 kW-Th-C (hygro A) et 9,9 à 18,6 kW-Th-C (hygro B)
<b>RÉF. FABRICANT</b>	—	913081
<b>MARQUE</b>	—	EOLIANCE