ACOVA RAD ALU ATOL TAXN HORIZ 1000W BLANC

Ref : 129817

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Régulation digitale en partie haute du radiateur. Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Certification NF Electricité Performance 3 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte disponible: blanc (RAL 9010). - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en France. - Régulation avec affichage digital positionnée en partie haute du radiateur, comprenant les fonctions : Sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel). - 3 programmes préenregistrés (non modifiables) et un programme personnalisable. - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre). - Indicateur digital de consommation. - Système de verrouillage parental. - Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements moins 1°C et moins 2°C, Hors gel, arrêt chauffage). - Limiteur thermique de sécurité. - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.
PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN	1000

WATTS	
HAUTEUR (MM)	575 MM
LARGEUR (MM)	637 MM
EPAISSEUR (MM)	105 MM
MODÈLE	Horizontal
PLUS PRODUIT	Gain de place
MATIÈRE	Aluminium
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
GARANTIE	2 ans
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
POIDS (KG)	13.2 KG
PROFONDEUR (MM)	80 MM
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP34
TYPE DE FDES OU PEP	Configurée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	17
INDICATEUR CARBONE	1658.67 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1658.67
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40748
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
CLASSE ISOLATION ÉLECTRIQUE	2
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Pour 1 RADIATEUR ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE - Assurer le chauffage d'une pièce de 10m² au sol, de hauteur sous plafond de 2,5m, soit un volume de 25m3, avec un coefficient volumique de perte de 40W/m3
RÉF. FABRICANT	TAXN-100-063/CF
MARQUE	ACOVA