

ACOVA RAD ALU ATOL TAXN HORIZ 1000W BLANC

Ref : 129817



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. - Régulation digitale en partie haute du radiateur. Eléments de 80 mm de large plats verticaux. - Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien. - Certification NF Electricité Performance 3 étoiles. - Coefficient d'aptitude : 0,1. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. - Teinte disponible: blanc (RAL 9010). - Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif. - Fabriqué en France.
- Régulation avec affichage digital positionnée en partie haute du radiateur, comprenant les fonctions : Sélecteur de mode (auto, confort, Eco, Arrêt chauffage, Hors gel). - 3 programmes préenregistrés (non modifiables) et un programme personnalisable. - Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre). - Indicateur digital de consommation. - Système de verrouillage parental. - Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements moins 1°C et moins 2°C, Hors gel, arrêt chauffage). - Limiteur thermique de sécurité. - Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE EN

1000

WATTS		
HAUTEUR (MM)	—	575 MM
LARGEUR (MM)	—	637 MM
EPAISSEUR (MM)	—	105 MM
MODÈLE	—	Horizontal
PLUS PRODUIT	—	Gain de place
MATIÈRE	—	Aluminium
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
GARANTIE	—	2 ans
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE		
POIDS (KG)	—	13.2 KG
PROFONDEUR (MM)	—	80 MM
INDICE	—	IP34
PROTECTION ÉLECTRIQUE		
TYPE DE FDES OU PEP	—	Configurée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	17
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	pour 1 RADIATEUR ELECTRIQUE A INERTIE FLUIDE - Assurer le chauffage d'une pièce de 10m ² au sol, de hauteur sous plafond de 2,5m, soit un volume de 25m ³ , avec un coefficient volumique de perte de 40W/m ³
INDICATEUR CARBONE	—	1658.67 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1658.67
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40748
TENSION EN VOLTS	—	Monophasé (230)
CLASSE ISOLATION ÉLECTRIQUE	—	2
RÉF. FABRICANT	—	TAXN-100-063/CF
MARQUE	—	ACOVA