


FIMUREX l'armature pour béton armé **SEMELLE ISOLEE CARREE POUR
POTEAU L. 75 X L. 75 5 FILANTS D 8 MM**

Ref : 131332



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'armature de semelle carrée SIC de Fimurex permet de réaliser une semelle de fondation isolée, destinée à être placée sous un poteau. Elle s'utilise en zone de sismicité 1 et 2 (intensité sismique faible et très faible). Ses cadres sont dotés d'espacements de 15 cm et elle dispose de crochets haute adhérence avec abouts de 7,5 cm.
SECTION	—	75 x 75 cm
NOMBRE DE FILANTS	—	5
DIAMÈTRE DES FILANTS	—	8 MM
ZONE SISMIQUE	—	1 et 2
MATIÈRE	—	Acier
TEINTE	—	Métal
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	100
INDICATEUR CARBONE	—	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans

RECH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	Kilogramme
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT	SIC5875
MARQUE	FIMUREX