

HOURDIS BETON 530X80X200

Ref : 13154



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le hourdis en béton de Rasori, aussi appelé entrevous, est un élément de coffrage perdu. Il est destiné à remplir les espaces vides entre les poutrelles de béton précontraint. Il sert de support à la dalle de compression qui constitue le plancher. L'entrevous convient à tous types de planchers et de bâtiments.
HAUTEUR (CM)	8 CM
LONGUEUR (CM)	53 CM
LARGEUR (CM)	20 CM
MATIÈRE	Béton
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28179
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de coffrage résistant en béton sur 1 m² de plancher à poutrelles ayant une épaisseur jusqu'à 8 cm pendant une durée de vie de référence de 100 ans
UNITÉ FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	7.28 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.28
TYPE DE FDES	Défaut

OU PEP		
UNITÉ DE	——	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	——	2008
MARQUE	——	RASORI