

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 22/09/25 à 20:37



VISSEUSE-PERCEUSE SS FIL SF 6-22 COFFRET

Ref : 132411



Caractéristiques techniques

| | | |
|---------------|---|--|
| DESCRIPTION | — | Visseuse-perceuse puissante avec système anti-torsion et ergonomie avancée. 2 vitesses de rotation. Batteries recommandées : B 22-55 pour SF 4 -22 et SD 5000-22 B22-85 pour SF 6-22. |
| SUPPORTS | — | Bois. metal. maçonnerie |
| AVANTAGES | — | la solution polyvalente pour les applications d'envergure moyenne. |
| PRODUIT | — | sans compromis sur la puissance |
| PLUS PRODUIT | — | Le système anti-torsion (ATC) contribue à empêcher le corps de l'outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED à la base fournit une vue clair de votre zone de travail |
| COMPATIBILITÉ | — | Compatible avec toutes les batteries 22V NURON |
| VITESSE | — | 0 - 2000 tours/min. |
| COUPLE DUR NM | — | 85 NM |
| SUPPORT | — | Métal |
| D'APPLICATION | — | |
| FONCTION DU | — | Percer |
| PRODUIT | — | |
| DURÉE VIE DE | — | 15 |
| RÉF ACV | — | |
| (ANNÉE) | — | |
| INDICATEUR | — | 47.03 Kg CO2 éq./Pièce sur 15 ans |
| CARBONE | — | |
| RÉCH CLIM KG | — | 47.03 |

| | | |
|--------------------------------|---|---------|
| EQUIV CO2 PAR UF | — | |
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Estimée |
| UNITÉ DE L'UNITÉ | — | Pièce |
| FONCTIONNELLE | — | |
| RÉF. FABRICANT | — | 2254911 |
| MARQUE | — | HILTI |