

ISOCONFORT 35 220MM

Ref : 132745



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le rouleau de laine de verre Isoconfort 35 d'Isover est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des combles aménagés en charpente traditionnelle, en neuf comme en rénovation. Il convient également pour l'isolation par l'intérieur des toitures plates en bois. Il est composé d'une laine de verre semi-rigide revêtue d'un surfaçage kraft sur une face, quadrillé tous les 10 cm. - Valeur λ : 0,035 W/m.K
DIMENSIONS	2,8 x 1,8 m
EPAISSEUR (MM)	220 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	6.25
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.035
POIDS (KG)	13.306 KG
MATIÈRE	Laine de verre
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3,36 m²
DESCRIPTIF UNITÉ	1 m² d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction

FONCTIONNELLE		d'isolation thermique de R = 6,25 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles aménagés, sur la base d'une durée de vie de référence de 50
LONGUEUR (MM)	———	2800 MM
LARGEUR (MM)	———	1200 MM
INDICATEUR CARBONE	———	5.83 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	———	5.83
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41177
RÉF. FABRICANT	———	65157
MARQUE	———	ISOVER