

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



MORTIER ADH MAP 25K + 10

Ref : 132746



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Mortier adhésif destiné au montage de complexes d'isolation thermique et acoustique, utilisé en doublage de mur et pour le collage de plaque de plâtre.
POIDS (KG)	—	27.5 KG
TEMPS DE PRISE	—	2 h
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33455
AGIR	—	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer une fonction de collage pour 1 m ² de parement (plaque de plâtre ou doublage avec isolant), préparé dans les règles de l'art, avec un mortier à prise rapide de masse surfacique de 3 kg/m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	0.36 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.36
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 27.5 kg
RÉF. FABRICANT	—	A88900163

