RECTICEL

FITFORALL 1.2 X 0.6 X EP. 100MM

Ref : 133101



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Panneau isolant en polyuréthane à destination des murs, plafonds de sous-sol, combles et sols. Système d'isolation léger et facile à découper. Dimensions : 1200 x 600 mm. ACERMI : n °16/003/1105.
HAUTEUR (MM)	300 MM
LONGUEUR (MM)	1200 MM
POIDS (KG)	4.2 KG
MATIÈRE	Polyuréthane
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	4.5
EPAISSEUR (MM)	100 MM
COULEUR	Jaune - Doré
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.022
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	3 panneaux soit 2,16 m²
PROFONDEUR (MM)	600 MM
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	13.5 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	13.5

TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41395
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m² de panneau de mousse polyuréthane rigide parementé, d'épaisseur 100 mm et de résistance thermique de 4,50 m².K/W, réalisant une fonction d'isolation thermique intégré entre les parois d'éléments préfabriqués en béton, sur la base d'une durée de vie d
RÉF. FABRICANT	6,4407E+14
MARQUE	RECTICEL