ENDUIT DE PISCINE 18.5KG

Ref : 13374

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Sika® Enduit Piscine est un micro-mortier prédosé. Il est destiné à compléter l'imperméabilisation du revêtement intérieur d'une piscine ou d'un bassin (paroi et radier). C'est un produit bi-composant, constitué d'une résine en émulsion (composant A) et d'un mélange de ciment et charges spéciales (composant B). Le mortier obtenu après mélange est applicable au planoir, au rouleau ou à la brosse. De couleur blanche, il est imperméable à l'eau et perméable à la vapeur. Il adhère parfaitement sur le béton et le mortier. Kit comprenant 1 bidon de 2 l (A) et un sac plastique de 4,16 kg.
CONSOMMATION	1 kit de 6,16 kg/6 m²
IMPERMÉABILITÉ	Oui
PLUS PRODUIT	- Coloration possible avec pigment - Applicable au rouleau - Laisse respirer le support - Bonne résistance chimique aux produits courants de traitement d'eau de piscine - Peut être rénové dans le temps par une nouvelle couche - Peut rece
MATIÈRE	Mortier
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31523
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer l'étanchéité sur 1 m² de sol en application extérieure ou intérieure via un système d"étanchéité liquide pour une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	15.63 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	15.63
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 18.5 kg
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	720
MARQUE	SIKA