



PROTECTION TOITURE INCLINEE SIKAGARD TERRE CUITE 4L

Ref : 13405



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Revêtement souple de protection contre les fuites et infiltrations d'eau.
OUTIL D'APPLICATION PLUS PRODUIT	—	Brosse/rouleau
MATIÈRE COULEUR TEINTE	—	Peinture épaisse Brun - Marron Terre cuite
DESCRIPTIF UNITÉ	—	Préparer et décorer 1m ² de support extérieure avec une peinture aqueuse pendant une durée de vie de référence de 7 ans.
FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE	—	8.97 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	8.97
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31574
TYPE DE FDES	—	Défaut

OU PEP
DURÉE VIE DE ——— 7
RÉF ACV
(ANNÉE)

UNITÉ DE ——— Mètre carré
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE
CONTENANCE ——— 4 litre
RÉF. FABRICANT ——— 460507
MARQUE ——— SIKA