



FREIN VAPEUR INTELLO 75 M

Ref : 134071



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Frein-vapeur haute performance Hydrosafe® compatible avec les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux, sous Avis Technique du CSTB.
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31543
DIMENSIONS PLUS PRODUIT	1,5 x 50 m
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Pour une gestion optimale de la vapeur d'eau dans la paroi. Sous Avis Technique du CSTB
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	Assurer l'étanchéité à l'air et la régulation des transferts de vapeur d'eau d'1 m² de façade pour une durée de vie de référence (DVR) de 30 ans.
INDICATEUR CARBONE	30
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.47 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
TYPE DE FDES OU PEP	1.47
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Défaut
SURFACE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	75 M2
	75 m²
	10090

