

Onduline® ECRAN BITUMINEUX ONDUTISS CONFORT L. 50XL. 1 M

Ref : 134813



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'écran de sous-toiture Ondutiss Confort d'Onduline est un écran respirant qui permet de réaliser l'étanchéité sous la couverture et l'évacuation permanente de l'humidité intérieure. Il se compose de fibres organiques synthétiques enduite de bitume et recouverte d'un film polypropylène sur les 2 faces. L'écran de sous-toiture Ondutiss Confort contribue également à l'optimisation de l'isolation thermique du bâtiment.
TEINTE	—	Vert
GAMME	—	Ondutiss
MATIÈRE	—	Bitume
MODÈLE	—	Confort
DIMENSIONS	—	50 m² - 50 m x 1 m
POIDS (KG)	—	23 KG
COMPOSITION	—	Fibres organiques synthétiques enduites de bitume et recouvertes d'un film polypropylène sur les 2 faces
GRAMMAGE (G/M²)	—	500 GM2
COULEUR	—	Vert
PLUS PRODUIT	—	Plus facile à manipuler.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer une fonction de pare-vapeur avec une membrane bitume- polymère sur une toiture à élément porteur en maçonnerie pour une durée de vie de référence de 30 ans
INDICATEUR CARBONE	—	9.94 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	9.94
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31545
TYPE DE FDES OU PEP	—	Défaut
RÉF. FABRICANT MARQUE	—	6341 ONDULINE