

Ref : 135782



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Interface intuitive en façade et possibilité d'une connexion wifi pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Cozytouch Éligible aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr) au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148 à la TVA réduite 5,5% Protection anti corrosion ACI hybride Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces Jusqu'à 20 m de liaison entre le ballon et l'unité extérieure et 15 m de dénivelé. COP à 7°C = 3,37 (profil XL) Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d'air.
TEINTE	blanc
PLUS PRODUIT	Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur, la performance et les économies avec unité extérieure
TYPE DE RACCORD	Raccordement Frigorifique
HAUTEUR (MM)	1586 MM
DIAMÈTRE (MM)	617 MM
CAPACITE	270 L
GAMME	AEROMAX SPLIT 3
MODÈLE	split
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
CLASSE ERP (MODE ECS)	A+
PROFIL DE	XL

SOUTIRAGE COULEUR	—	Blanc
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	—	
GARANTIE	—	5 ans
INDICATEUR CARBONE	—	1670.34 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	—	1670.34
TYPE DE FDES OU PEP	—	Estimée
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	17
UNITÉ DE L'UNITÉ	—	Pièce
FONCTIONNELLE QUANTITÉ DU GAZ (G)	—	1000
PROFONDEUR (MM)	—	651 MM
LARGEUR (MM)	—	600 MM
LONGUEUR (MM)	—	651 MM
POIDS (KG)	—	73 KG
RÉF. FABRICANT	—	296518
MARQUE	—	THERMOR