

BIOFIB TRIO EP. 145 MM

Ref : 137258



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau semi-rigide Biofib'Trio de Cavac Biomatériaux est destiné à l'isolation thermo-acoustique. Il permet d'isoler des combles aménagés ou perdus, un plafond ou un plancher et de doubler un mur par l'intérieur ou par l'extérieur. À base d'un mélange unique de fibres de chanvre, coton et lin, c'est une solution écologique et performante d'isolation. Le panneau isolant Biofib'Trio de Cavac Biomatériaux s'utilise en neuf comme en rénovation.
GAMME	TRIO
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	3.8
EPAISSEUR (MM)	145 MM
DIMENSIONS	1,25 x 0,6 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
AGIR	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'isolation thermique sur 1m² de paroi avec une résistance thermique R=3,80 m².K/W sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans avec une conductivité thermique de 0,038 W/m.K tout en assurant les performances prescrites du pr
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.04 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	1.04

EQUIV CO2 PAR UF	—	Individuelle
TYPE DE FDES OU PEP	—	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	3,75 m²
MATIÈRE	—	Chanvre/coton/lin
HAUTEUR (MM)	—	145 MM
LARGEUR (MM)	—	600 MM
LONGUEUR (MM)	—	1250 MM
POIDS (KG)	—	16.3 KG
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41221
RÉF. FABRICANT	—	4623709
MARQUE	—	BIOFIB ISOLATION