

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 05/07/25 à 10:02

## ENDUIT CREPILOR T BLANC SAC 25 KG

Ref: 14034



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Revêtement plastique épais, acrylique souple. Enduit décoratif très onctueux, finition taloché. Apporte une protection superficielle de nature à masquer le faïençage des supports. Système de mise à la teinte (nous consulter). Application : pour murs extérieurs.
RENDEMENT	2,5 kg/m <sup>2</sup>
MASSE VOLUMIQUE	1.8 KM3
(KG/M3)	
DURÉE DÉ	 18 MOIS
CONSERVATION	
PLUS PRODUIT MATIÈRE	Application facile
MATIERE	Plastique
PIÈCE /OUVRAGE	Extérieur
DE DESTINATION	Diana
TEINTE	Blanc
COULEUR DESCRIPTIF UNITÉ	 Blanc  Protégar et décarar 1 m² de gunnart en aggurant les parformances
FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1 m² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 15824 pendant la durée de vie de
FONCTIONNELLE	référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 30
TYPE DE FDES OÚ PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré

PHASE PEINTURE CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Aqueuse 25 kg
ASPECT GARANTIE INDICATEUR CARBONE	Mat 18 mois 2.06 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF URL FDES OU PEP RÉF. FABRICANT	2.06 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41783 170626
MARQUE	 VPI