

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 10/10/25 à 05:08



Ref: 14150



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La fourrure Stil F530/300 de Placo en acier galvanisé est destinée à la réalisation d'une ossature métallique pour ouvrages en plaque de plâtre. br>Elle convient spécifiquement pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaque de plâtre. chr>- Largeur d'aile : 6,1 mm.
LONGUEUR (M)	3 M
LARGEUR (MM)	45 MM
HAUTEUR (MM)	18 MM
NORME	 EN 14195
UTILISATION TYPE	Aménagement intérieur de plafond suspendu Fourrure
MATIÈRE	Acier galvanisé
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33851
PEP	
TEINTE	Métal
DESCRIPTIF	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature
UNITE FONCTIONNELLE	destinée à soutenir des cloisons ou doublages en plaque de plâtre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
DURÉE VIE DE	50 ans.
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	1.49 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	 1.49

Individuelle
Mètre
1.35 KG
H85603000 PLACO