



## FOURRURE STIL F 530 3M

Ref : 14150



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	La fourrure Placo Stil F530 en acier galvanisé est destinée à la réalisation de plafond et de doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique.
<b>LONGUEUR (M)</b>	—	3 M
<b>LARGEUR (MM)</b>	—	45 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	—	18 MM
<b>NORME</b>	—	EN 14195
<b>UTILISATION</b>	—	Aménagement intérieur de plafond suspendu
<b>TYPE</b>	—	Fourrure
<b>MATIÈRE</b>	—	Acier galvanisé
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33851">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33851</a>
<b>TEINTE</b>	—	Métal
<b>DESCRIPTIF</b>	—	Assurer, sur un mètre linéaire, une fonction d'élément d'ossature destinée à soutenir des cloisons ou doublages en plaque de plâtre, sur la base d'une durée de vie de 50 ans.
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE</b>	—	50
<b>RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	1.49 Kg CO2 éq./Mètre sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	1.49

<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>		
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Individuelle
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre
<b>POIDS (KG)</b>	——	1.35 KG
<b>PLUS PRODUIT</b>	——	- Haute tenue au feu : convient au plafond feu EI 60 à EI 120 - Adaptée en ambiance humide
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	H85603000
<b>MARQUE</b>	——	PLACO