NOVIPRO MASTIC ACRYLIQUE BLANC

Ref : 142034

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic acrylique de Novipro s'utilise en intérieur comme en extérieur. Il permet de réaliser un joint de calfeutrement ou de rebouchage. Le joint acrylique blanc sert également à faire une reprise de fissure avant peinture.
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31758
PLUS PRODUIT	Compatible avec la plupart des peintures.
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 300 g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR CARBONE	2.02 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.02
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	0.3 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	300 ml
RÉF. FABRICANT	4622291

MARQUE NOVIPRO