BIOFIB TRIO EP. 45 MM

Ref : 142277

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau semi-rigide Biofib'Trio de Cavac Biomatériaux est destiné à l'isolation thermo-acoustique. Il permet d'isoler des combles aménagés ou perdus, un plafond ou un plancher et de doubler un mur par l'intérieur ou par l'extérieur. À base d'un mélange unique de fibres de chanvre, coton et lin, c'est une solution écologique et performante d'isolation. Le panneau isolant Biofib'Trio de Cavac Biomatériaux s'utilise en neuf comme en rénovation.
GAMME	TRIO
EPAISSEUR (MM)	45 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.15
DIMENSIONS	1,25 x 0,6 m
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer une fonction d'isolation thermique sur 1m² de paroi avec une résistance thermique R=1,15 m².K/W sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans avec une conductivité thermique de 0,038 W/m.K tout en assurant les performances prescrites du pr
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.36 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.36
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	12 m²
MATIÈRE	Chanvre/coton/lin
HAUTEUR (MM)	45 MM
LARGEUR (MM)	600 MM
LONGUEUR (MM)	1250 MM
POIDS (KG)	16.2 KG
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41226
RÉF. FABRICANT	4634755
MARQUE	BIOFIB ISOLATION