



HOURDIS BETON 530X200X200MM

Ref : 144599



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Cet hourdis béton Lussiana est un entrevous de coffrage résistant en béton précontraint, destiné à remplir les espaces vides situés entre les poutrelles de béton armé ou de métal d'un plancher en béton.
PLUS PRODUIT	—	Gamme possédant diverses feuillures pour s'adapter à divers systèmes de plancher.
MATIÈRE	—	Béton
ZONE D'UTILISATION	—	Haut d'étage
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Vide sanitaire
DOMAINE D'APPLICATION	—	Collectif
DOMAINE D'APPLICATION	—	Maison individuelle
DOMAINE D'APPLICATION	—	Tertiaire
TYPE DE TRAVAUX	—	Neuf
HAUTEUR (CM)	—	20 CM
LONGUEUR (CM)	—	53 CM
LARGEUR (CM)	—	20 CM
DURÉE VIE DE RÉF ACV	—	100

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	——	11.55 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	11.55
TYPE DE FDES OU PEP	——	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
RÉF. FABRICANT	——	1214069
MARQUE	——	ULTIBAT