



ENS NAGANO PURE 3,5 KW

Ref : 145163



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Confort acoustique : 19 dB(A) mini. Classe Erp Chaud/Froid 2,6 et 3,5 kW : A++/A+++ et 5,2 et 7kW : A+/A++. Dimensions en mm (h x l x p) UI/UE 2,6 et 3,5 kW : 300 x 856 x 197 / 550 x 800 x 280. UI/UE 5,2 kW : 323 x 999 x 225 / 614 x 820 x 338. UI/UE 7 kW : 343 x 1115 x 235 / 730 x 860 x 308.
NATURE DU GAZ	R32-DIFLUOROMÉTHANE
PRESSION ACOUSTIQUE	48 DBA
PUISSANCE FROID EN WATTS	3500
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	4200
GARANTIE	2 ans
PUISSANCE CHAUD EN KW	4.2
GAMME	NAGANO
COEFF DE PERFORMANCE SAISON	4,6
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
QUANTITÉ DU GAZ (G)	780

HAUTEUR (MM)	553 MM
LARGEUR (MM)	800 MM
POIDS (KG)	30 KG
PROFONDEUR (MM)	275 MM
PUISSANCE FROID EN KW	3.5
TAUX DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE PLUS PRODUIT	8.5
DIAMÈTRES DES RACCORDS	Type de réfrigérant : R32 Longueur pré-chargée : 10 m Diamètre des liaisons : 3/8 (gaz) - 1/4 (liquide)
RÉF. FABRICANT MARQUE	1/4 - 3/8
	872186
	THERMOR
PRESSION ACOUSTIQUE	20 DBA
PUISSANCE FROID EN WATTS	3500
PUISSANCE MODE CHAUFFAGE EN W	4200
GARANTIE	2 ans
COEFF DE PERFORMANCE SAISON	4,6
TENSION EN VOLTS	Monophasé (230)
HAUTEUR (MM)	300 MM
LONGUEUR (MM)	856 MM
POIDS (KG)	9.5 KG
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE PLUS PRODUIT	
	Classe énergétique froid / chaud : A+++ / A++ SEER : 8,50 SCOP : 4,60 Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 20 / 39 Fonction détection de présence et d'absence Fonction purification de l'air Design blanc mat Connecté de se
RÉF. FABRICANT MARQUE	873864
	THERMOR