



MORTIER COLLE DEFORMABLE WEBERCOL SOUPLE BLANC

Ref : 146151



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier-colle webercol souple s'utilise pour la pose de carreaux C2S1 ET et pierre naturelle de tout type et de tout format, sur sol ou mur, en intérieur comme en extérieur. Il est composé de ciment, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.
POIDS (KG)	————	25 KG
CONSOMMATION	————	3 à 6,5 kg/m ²
CLASSE DE FEU	————	E
TEINTE	————	Blanc
COULEUR	————	Blanc
GAMME	————	POSE DU CARRELAGE
PLUS PRODUIT	————	- Pose 10000 cm ² - Convient à un plancher chauffant, une façade ou un vide sanitaire - Anti-poussière
MATIÈRE	————	Mortier
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29588
ZONE D'UTILISATION	————	Sol intérieur
ZONE D'UTILISATION	————	Mur intérieur
CLASSEMENT COV	————	A+
PIÈCE	————	Pièce sèche

/OUVRAGE DE DESTINATION	
TYPE DE SUPPORT	Support neuf
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer sur 1 m ² le collage de plaquettes de parement, de carrelage ou de pierres naturelles sur un support prêt à l'application
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	1.91 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.91
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
GARANTIE	2 ans
DANGEROUSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11101539
MARQUE	WEBER