elm.leblanc CHAUD GAZ MUR OXYLIS ICONDENS 24KW

Ref : 147011

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La nouvelle chaudière mixte à micro-accumulation de elm.leblanc, l'oxylis iCONDENS, concue et fabriquée en France, offre de très hautes performances énergétiques et assure un confort au degré près pour les projets de rénovation. Ultra compacte et légère, elle est maniable et facile à installer avec une nouvelle gamme de dosserets qui permet de couvrir toujours plus de configurations de remplacement y compris une solution placard grâce au dosseret d'installation sans écarteur (profondeur< 30 cm). Son nouveau corps de chauffe 100% inox est accessible par l'avant, ce qui permet une maintenance facilitée et l'assurance d'un bon entretien. L'interrupteur électrique placé sous la chaudière évite de couper le disjoncteur et ainsi de déranger le client durant l'intervention et ce, en toute sécurité.
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la production d'énergie pour le chauffage d'un logement individuel à l'aide d'une chaudière gaz murale de puissance entre 12 et 25kW sur une durée de vie de référence de 17 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	17
GAMME	oxylis iCONDENS
INDICATEUR CARBONE	316.34 Kg CO2 éq./Pièce sur 17 ans

CLASSE ERP (CHAUFFAGE, LAMPE)	A
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	316.34
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=32686
CLASSE ERP (MODE ECS)	A
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	
PUISSANCE EN KW	24
DÉBIT EN L/HEURE M3/HEURE L/MN	14 l/mn
MODÈLE	OXYLIS iCONDENS 24
PROFIL DE SOUTIRAGE	XL
PLUS PRODUIT	Polyvalence Économie d'énergie Efficacité énergétique élevée Installation simple et rapide, compact, maintenance simplifiée, légère (seulement 28 kg)
GARANTIE	2 ans
HAUTEUR (MM)	665 MM
LARGEUR (MM)	395 MM
POIDS (KG)	28.5 KG
PROFONDEUR (MM)	285 MM
RÉF. FABRICANT	7716704752
MARQUE	ELM LEBLANC