

 **siniat SLIMISOL 40 MM 200X600**

Ref : 147972



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Confort thermique maximal et encombrement minimal. Isolation thermique en limitant la perte de m² de surface habitable. Idéal pour la rénovation énergétique de logements : la solution lorsqu'une isolation classique n'est pas envisageable. Intervention en site occupé : 1 pièce , 1 jour. Simple et rapide à mettre en oeuvre. Adapté à tous les chantiers, petits formats, petits conditionnements. Isolation thermique par l'intérieur des parois verticales, avec un isolant d'épaisseur 40mm, soit R = 6,30 m².K/W pour un système ultra fin de seulement 6,5cm. Tous types de bâtiments (habitations, ERP, bureaux). Idéal pour la rénovation. Solution d'isolation thermique ultra-performante pour la rénovation des murs par l'intérieur. Système incluant des panneaux isolants sous vide (PIV), de conductivité thermique 5,9 mW/(m.K), panneaux de protection SLIMISOL® Pan Protect, un rouleau de joint d'étanchéité, une cartouche de colle. Isolants d'épaisseur 40mm pour un système d'épaisseur 6,5cm. Résistance thermique R 6,30 m².K/W. <https://www.slimisol.fr/fr/>

**GAMME
CONDITIONNEMENT
DU PRODUIT
EPAISSEUR
D'ISOLANT
CONDUCTIVITÉ
THERMIQUE (?)**

Isolant mince SLIMISOL

0,72 m²

40 mm

0.0059

RESISTANCE THERMIQUE (M².K/W)		6.3
LONGUEUR (MM)	————	600 MM
LARGEUR (MM)	————	200 MM
DIMENSIONS	————	200 x 600 mm
HAUTEUR (MM)	————	40 MM
POIDS (KG)	————	15 KG
PROFONDEUR (MM)	————	610 MM
EPAISSEUR (MM)	————	40 MM
RÉF. FABRICANT	————	150229
MARQUE	————	SINIAT