

**legrand®** PRISE 2P+T CELIANE

Ref : 148362



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Permet en fonction du type d'enjoliveur de réaliser différents types de prise de courant : - Surface - Surface à voyant référence 067664 - Surface à volet IP44 Sa compacité permet une installation aisée dans une boîte d'encastrement de 30mm de profondeur (compatible boîtes de 40 et 50mm) Avec éclips de protection pour protection des enfants
GAMME	Céliane
MATIERE	plastique
TEINTE	Noir
COULEUR	Noir
TYPE	Prise 2P+T affleurante
D'APPAREILLAGE	
GARANTIE	2 ans
DESRIPTIF	Connecter/déconnecter la fiche d'une charge consommant 16A maximum à un point du réseau sous tension 250V en protégeant l'utilisateur des contacts directs avec les parties sous-tension, en
UNITÉ	domaine d'application Domestique/Commercial, selon le scénario d'u
FONCTIONNELLE	20
DURÉE VIE DE	
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	0.68 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	
EQUIV CO2 PAR	0.68

UF	——	
URL FDES OU PEP	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38070">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38070</a>
TYPE DE FDES OU PEP	——	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Pièce
INDICE IK	——	IK04
PROTECTION MÉCANIQUE	——	
RÉF. FABRICANT	——	CM0111
MARQUE	——	LEGRAND