



SOPREMA SOUS COUCHE VELAPHON 22DB 20X1MX3.4

Ref : 149102



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La sous-couche Vélaphone Fibre 22 de Soprema est destinée à l'isolation acoustique des sols et des planchers constitués d'une chape/dalle flottante, d'un carrelage scellé (selon DTU 52.10) ou d'une chape fluide. Elle est constituée d'un matelas de non-tissé de polyester sous un support bitumé, permettant une atténuation stable des bruits d'impact et de pas ainsi que des chutes d'objets, jusqu'à 22 dB.
GAMME	VÉLAPHONE®
ZONE	Plancher
D'UTILISATION	
ZONE	Sol intérieur
D'UTILISATION	
DOMAINE	Maison individuelle
D'APPLICATION	
DOMAINE	Collectif
D'APPLICATION	
TYPE DE	Support neuf
SUPPORT	
DIMENSIONS	Rouleau de 20 x 1 m
PERFORMANCE	22
ACOUSTIQUE	
(DB)	

LARGEUR (MM)	1000 MM
LONGUEUR (M)	20 M
POIDS (KG)	13.76 KG
EPAISSEUR (MM)	3.4 MM
GARANTIE	2 ans
DESCRIPTIF	1 m² de membrane d'isolation acoustique de sols/planchers sous
UNITÉ	forme de sous-couche en non tissé de polyester et film plastique,
FONCTIONNELLE	avec une épaisseur de 3,4 mm et une réduction du niveau de bruit de
	choc pondéré de 22 dB, sur la base d'une durée de vie de r
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	1.47 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	1.47
EQUIV CO2 PAR	
UF	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36064
PEP	
TYPE DE FDES	Individuelle
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
PLUS PRODUIT	- Réduit significativement les bruits d'impact (?Lw de 22 dB sous chape flottante) - Produit le plus performant du marché - Stabilité des performances acoustiques dans le temps
RÉF. FABRICANT	00033841--S0016
MARQUE	SOPREMA