

GORI® PEINTURE GORI MS20 BAS 25 1L

Ref : 150630



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Application : murs, plafonds, menuiseries, descentes d'eaux pluviales et appuis de fenêtre
TEINTE	—	Tons vifs
GAMME	—	GORI MS20
PLUS PRODUIT	—	Forte adhérence directe sur 20 supports. Impression/ finition. Antirouille sur les surfaces métalliques.
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	—	Monocomposant
ZONE D'UTILISATION	—	Mur extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	4 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur

DE DESTINATION	——	Multi supports
SUPPORT	——	
D'APPLICATION	——	
TYPE DE SUPPORT	——	Support ancien (rénovation)
TYPE DE SUPPORT	——	Support neuf
FONCTION DU	——	Décoration
PRODUIT	——	
FONCTION DU	——	Peindre
PRODUIT	——	
FONCTION DU	——	Protection
PRODUIT	——	
CONTENANCE	——	1 litre
ASPECT	——	Mat velouté
TEINTABLE	——	Oui
PHASE PEINTURE	——	Aqueuse
OUTIL	——	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	——	
OUTIL	——	Pistolet
D'APPLICATION	——	
RENDEMENT	——	10 à 12 m ² /L
HAUTEUR (MM)	——	132 MM
LONGUEUR (MM)	——	111 MM
POIDS (KG)	——	1.159 KG
DIAMÈTRE (MM)	——	111 MM
RÉF. FABRICANT	——	474483
MARQUE	——	GORI