

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

GORI[®] PEINTURE GORI MS20 BAS 25 2,5L

Ref : 150631



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Application : murs, plafonds, menuiseries, descentes d'eaux pluviales et appuis de fenêtre
TEINTE	—	Tons vifs
GAMME	—	GORI MS20
PLUS PRODUIT	—	Forte adhérence directe sur 20 supports. Impression/ finition. Antirouille sur les surfaces métalliques.
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	—	Monocomposant
ZONE D'UTILISATION	—	Mur extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Menuiserie extérieur
ZONE D'UTILISATION	—	Plafond
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	4 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE	—	Extérieur

DE DESTINATION	——	Multi supports
SUPPORT	——	
D'APPLICATION	——	
TYPE DE SUPPORT	——	Support ancien (rénovation)
TYPE DE SUPPORT	——	Support neuf
FONCTION DU	——	Décoration
PRODUIT	——	
FONCTION DU	——	Protection
PRODUIT	——	
FONCTION DU	——	Peindre
PRODUIT	——	
CONTENANCE	——	2.5 litre
ASPECT	——	Mat velouté
TEINTABLE	——	Oui
PHASE PEINTURE	——	Aqueuse
OUTIL	——	Pistolet
D'APPLICATION	——	
OUTIL	——	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	——	
RENDEMENT	——	10 à 12 m ² /L
HAUTEUR (MM)	——	165 MM
LONGUEUR (MM)	——	181 MM
POIDS (KG)	——	2.898 KG
DIAMÈTRE (MM)	——	181 MM
RÉF. FABRICANT	——	474484
MARQUE	——	GORI