

GORI PEINTURE GORILITALO 4S ECA BLANC CAL 1L

Ref : 150632



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION GAMME PLUS PRODUIT	Application : façades, sous-faces et soubassements GORILITALO 4S ECA Produit 4 saisons (4S) : applicable de 2°C à 35°C jusqu'à 90% d'humidité relative. Séchage très rapide hors pluie et sans reprise. 2 couches dans la journée. Excellente adhérence sur tous supports même humides condensants. Grand confort d'application. Ex Monocomposant
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	Façade
ZONE D'UTILISATION	4 HEURE
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit
TYPE DE SUPPORT	Support neuf
TYPE DE SUPPORT	Support ancien (rénovation)
FONCTION DU	Protection

PRODUIT	Peindre
FONCTION DU PRODUIT	Décoration
CONTENANCE	1 litre
ASPECT	Mat velouté
TEINTABLE	Oui
PHASE PEINTURE	Aqueuse
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L
HAUTEUR (MM)	132 MM
LONGUEUR (MM)	111 MM
POIDS (KG)	1.36 KG
DIAMÈTRE (MM)	111 MM
MASSE VOLUMIQUE (KG/M³)	1.36 KM3
TEINTE	Blanc
RÉF. FABRICANT	478239
MARQUE	GORI